



SILICONE DEGREASER

COMPONENTI DEL PRODOTTO

Il depurativo anti-siliconico

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Viene utilizzato per pulire le superfici prima della verniciatura. Le impurità, come silicone, cere, grassi sono pericolosi, siccome impediscono il raggiungimento di una buona vernice. Può essere usato su superfici di metallo o di plastica.

CONTENUTO DI COMPOSTI VOLATILI

VOC per la miscelazione = VOC = 738 [g / l]

Il prodotto soddisfa i requisiti della direttiva dell'Unione Europea (2004/42/WE), che per questa categoria dei prodotti (cat. B/1) definisce valore limite di VOC al livello di 850 [g / l] per il prodotto preparato.

PREPARAZIONE DELLA BASE E DELLA SUPERFICIE

Il prodotto viene utilizzato sulle superfici pulite:

- il metallo (anche ammannito),
- una superficie d'acciaio
- l'alluminio,
- una vecchia superficie verniciato,
- una rinzaffatura poliestere,
- l'acciaio inossidabile,
- l'agente riempitivo acrilico.

Le superfici del metallo devono essere pulite almeno 2 volte. Ogni volta deve essere utilizzato un tovagliolo pulito.

ATTENZIONE: Per motivi di sicurezza, seguite sempre le istruzioni nella scheda tecnica del prodotto.

CONSERVAZIONE

Tenete i componenti del prodotto devono essere conservati nei contenitori ben chiusi, nei luoghi freschi ed asciutti, lontano da fonti di fuoco, di calore e dai raggi diretti del sole.