



ACCELERATING ADDITIVE УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Добавка, ускоряющая связку продуктов, на основе акриловых смол. Предназначенная для 2-компонентных полиуретановых систем. Время высыхания сокращается до 50 % по сравнению с продуктами, образующие связку без ускорения. Разрешается использовать с отвердителями типа «FAST», так же в лакировочных кабинах, до температуры 60⁰С.

СВОЙСТВА

- сокращает время образования связки до 50%, в зависимости от условий нанесения,
- улучшает растекание,
- не вызывает утрату блеска, так же во время прогрева при повышенной температуре (до 60⁰С),
- практичный в использовании.

ПРИМЕНЕНИЕ

Разрешается применение в стандартной системе (с отвердителями «STANDARD»), как и в быстрой системе (с отвердителями «FAST»).

ДОЗИРОВКА:

1-2% на готовую смесь продукта, например для 150 мл смеси добавить от 1,5 до 3,0 мл ускорителя.

Количество готовой смеси, мл	Рекомендованное количество ускорителя (1%),	Максимальное количество ускорителя (2%),
100	1	2 мл
150	1,5	3 мл
300	3	6 мл
450	4,5	9 мл
600	6	12 мл

ВНИМАНИЕ! Не превышать рекомендованное количество ускорителя! Превышение рекомендованного количества добавления ускорителя не вызовет значительного ускорения высыхания, а его излишки могут быть причиной возникновения дефектов лакировки.

ВЯЗКОСТЬ НАНЕСЕНИЯ:

Добавление ускорителя в рекомендованном количестве не вызывает значительных изменений вязкости продукта.



ВРЕМЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

Добавление ускорителя сокращает время пригодности для нанесения на 30 - 50% в зависимости от условий нанесения. Смесь следует наносить непосредственно после смешения с ускорителем!

ВНИМАНИЕ! Данная карта представляет способ действия во время ускорения схватывания лаковых покрытий фирмы METHOD. Детали, касающиеся продукции, поданы в соответствующих технических картах. В целях безопасности следует всегда действовать соответственно с данными, которые содержит «Карта характеристики опасного вещества» для данного изделия.

ХРАНЕНИЕ

Продукт следует хранить в герметично закрытом контейнере, в сухих и холодных помещениях, далеко от источников огня, тепла и солнечных лучей.